

RFID UHF 超高频标签打印机



High-Performance Label Printer

智能高效 应用首选



工业款高性能条码标签打印机



稳定可靠，简单易用



兼容性强，支持多种标签



最快8英寸/秒流畅打印



支持银河麒麟/统信UOS等国产操作系统



可选RFID模块，支持打印同时RFID读写



自主知识产权全功能标签编辑打印软件

产品参数

型号	GZY-D200	GZY-D300	GZY-D600
打印方式	热敏/热转印		
分辨率	203dpi (8点/毫米)	300dpi (11.8点/毫米)	600dpi (24点/毫米)
最大打印速度	8ips(203.2mm/s)	6ips(152.4mm/s)	3ips(76.2mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108mm)	4.15"(105.6mm)	4.15"(105.6mm)
最大打印长度	157"(4000mm)	78.7"(2000mm)	78.7"(2000mm)
内存	8MB FLASH, 16MB SDRAM		
标签卷尺寸	宽度: 最大118mm, 最小20mm 外径: 最大8"(203.2mm) 内径: 最小1"(25.4mm)		
标签厚度	0.06 ~ 1.5mm (0.002" ~ 0.06"), 包括底纸厚度, 支持柔性抗金属标签		
碳带尺寸	外径 (最大) : 2.75"(70 mm) 内径: 1"(25.4 mm) 或 0.5"(12.7 mm) 最大宽度: 4.3" (110 mm) 最大长度: 300 m		
纸张探测方式	可移动反射式及穿透式纸张感应器		
RFID功能	集成高性能超高频RFID读写器/编码器, 支持与UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C兼容的标签。1、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式; 2、支持读取标签的TID、EPC、TID+EPC数据; 3、支持USB和网络的双向通讯, 可实时反馈打印机状态。		
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条码; QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix等二维条码		
接口	RS-232 串口, USB接口, RJ45网口		
按键	五个输入按键		
LED指示灯	三个LED		
LCD显示屏	128×64矩阵FSTN显示屏		
输入电源	85 - 264VAC, 47 - 63Hz, 额定功率: 150W		
重量	14.5 KGS		
机身尺寸	宽296 x 深428 x 高301 mm		
工作环境	温度: 0°C - 40°C; 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;		
存储环境	温度: -40°C-60°C; 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;		
可选附件	自动剥纸器, 蓝牙模块		

以上规格参数以实物为准, 如有变更, 恕不另行通知。