

RFID 耐高温、酸碱超高频抗金属标签

GZY-N16 应用于室内外高温模具、高温治具、油田管道、天然气行业等需要耐高温高压酸碱设施等管理领域




射频参数

工作频率	865-868, 902-928Mhz	芯片特性	内存可读写 数据可保存≥50年
接口协议	EPC CLASS1 Gen 2/ISO18000-6C	芯片擦写	≥10万次
芯片型号	Higgs-3/Monza 4QT 可定制	读取距离 2瓦手持机	1.2米-902-928MHz, 金属表面
极化方式	线极化		1.0米-865-868MHz, 金属表面
芯片内存 根据芯片型号	EPC:96bit/可扩展到480bits	读取距离 4瓦固定器	2.0米-902-928MHz, 金属表面
	USER:0/512bits/TID:64 bits		1.8米-865-868MHz, 金属表面


物理参数

标签尺寸	M16螺丝	安装方式	☒ 螺丝
工作温度	-40℃ ~ +200℃	抗压强度	150Mpa
保存温度	-60℃ ~ +200℃	可承受酸碱值	PH0 到 PH14
VESD	±2kV	超声波测试	超声波高频振动测试通过
防护等级	IP68	酒精测试	95%浓度酒精擦拭测试通过
标签材质	304不锈钢	汽油测试	92号汽油擦拭通过
定制化内容	写码	高温测试	230℃连续15天 200℃连续180天测试通过
标签颜色	银灰色（颜色可定制）	高低温测试	-40 ~ +150℃高低温交变循环 连续两天测试
标签重量	50.0克	性能一致性	☒ 100%通过Tagformace读取性能一次测试
应用环境	☒ 金属表面表面性能最优	质保期	1年


产品尺寸



美频测试



欧频测试



注:以上参数仅供参考，本资料是基于谷智远认为可信的测试结果，但不构成一种担保，客户需要根据实际应用环境下的测试结果来决定是否购买本产品。
我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，谨请理解。

