



RFID超高频桌面式读写器

GZY-77 超高频桌面式读写器专门针对标签信息录入而专门设计开发的一款专业桌面式读写器，具备优良的防护性能和读写性能，智能化进行数据自动录入，实现标签和数据信息的快速绑定和关联，减少繁琐的人工录入，可以快速导入导出Excel表格数据，从而提高工作效率。而且该读写器还采用了USB通讯设计,既可以进行虚拟键盘输出，虚拟串口工作方式、USB无驱方式及USB无驱仿真键盘方式可选；又可以进行数据通信。可广泛应用于仓储物流供应链、固定资产管理、人员管理、档案管理、物证管理、交通车辆管理、工业产线制造等射频识别（RFID）应用领域。



功能参数：

频率范围	860Mhz – 960Mhz（随国家或地区不同可以调整）
调频方式	广谱调频（FHSS）或定频，可软件设置
天线数量	增益1.5dbi PCB天线
射频输出	0-26dBm
测试软件：	提供DEMO软件
开发包：	提供SDK开发包,并提供C#、C++、Java等开发例程
加密功能：	可直接加密，防复制，安全性更高
通讯接口：	USB转Type_C
应用软件接口	提供API开发包及应用例程

设备性能：

读取距离	>150mm
写入距离	>80mm
空中接口协议	EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B

机械电气性能：

尺寸	139(长)*86(宽)*22(高)mm
电源	电脑USB接口取电
机身材料	ABS+亚克力
包装后重量	120 g
湿度	5% to 95%, 非凝结
防护等级	IEC IP52
工作温度	-20°C to +60°C
存储温度	-20°C to +85°C
散热方式	空气冷却

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，敬请理解。