



RFID超高频桌面式读写器

GZY-DP3 RFID馆员工作站主要用于桌面式读取，标签转换设备，大气简洁，配置丰富。可做图书借还，无需管理员手动登记记录，配备多种识别权限，能准确记录借阅人的信息，绑定个人信息。设备集成21.5寸电容触摸屏、RFID标签识别区以及刷卡区（身份验证），一体化操作，方便快捷。同时标配了wifi+蓝牙，双目人脸摄像头模块，可选配一二维码扫描。



产品参数

性能参数	
工控配置	主芯片：I5-4代；内存：DDR3 8G；硬盘：SSD 128GB； 系统：Windows 10（可选配RK3399, 4G+32G, Andriod 7.1）
屏幕	21.5寸电容触摸屏，分辨率1920*1080
物理参数	
整机尺寸（高*宽*深）	490mm*530mm*400mm
通讯接口	RJ45网口*1/USB*2
超高频RFID	
识别方式	射频识别（超高频RFID）可选高频
频率范围	840MHz-960MHz
射频协议标准	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）
图书读取数量	≥10本
识别权限，选配功能	
高频刷卡	标配
一维码/二维码	选配
人脸识别	标配双目摄像头
Wifi	标配：单频2.4G+5G，带2个wifi天线
蓝牙	标配：协议EEE 802.11 b/g/n 蓝牙5.0
电源	
供电输入	AC220V
整机功率	50W
操作环境	
工作温度	-20℃~60℃
工作湿度	10%RH~90%RH

注:以上参数仅供参考，我司可能会针对市场变化进行产品优化，如有更改恕不另行通知，请理解。