



## RFID 蓝牙手持终端采集器

**GZY-160** UHF 扫描枪是一款同时支持 UHF 和 2D 功能的扫描器，小巧轻便且性能强大。采用基于 Impinj 最新 E310 芯片应用的自主研发超高频模块，单标签读写性能优异，能快速且精准地读写市面上各类电子标签，读取范围7-100cm。同时，支持高性能条码扫描，可精准快速识读各类纸质 / 屏幕 / 低质量 1D/2D 条码，广泛适用于连锁零售、库存管理、仓储物流、生产制造、快递商超等应用场景。



# 产品参数

## 物理参数

整机尺寸	154.0 x 87.8 x 65.0mm
外观材质	塑胶
电源键	开关机 / 扫描键共用
切换开关	UHF、2D、UHF / 2D 切换开关 1 个
指示灯	式选择指示灯: UHF指示灯 1 个 2D指示灯 1 个  读取成功指示灯: UHF指示灯 1 个 2D指示灯 1 个  电源指示灯: 1 个  蓝牙指示灯: 1 个
蜂鸣器	声音提示
接口	采用 RJ45 接头, HID USB

## 数据通讯

蓝牙	蓝牙 4.2 (选配)
----	-------------

## 使用环境

防护等级	IP65, 达到 IEC 密封标准
跌落等级	1.2米

## 数据采集

### 条码采集 (选配)

扫描引擎	二维扫描引擎
------	--------

最小分辨率	Code 39 – 4mil、UPC – 7.8mil (60%)、PDF417 – 5mil、Datamatrix – 5mil
-------	---

## RFID超高频

引擎	基于 Impinj E310 芯片
----	-------------------

支持频率	920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz
------	--------------------------------------

协议标准	针对EPCC1GEN2ISO18000-6C协议
------	--------------------------

输出功率	1-25dBm
------	---------

输出功率精度	±1dBm
--------	-------

输出功率平坦度	±1dBm
---------	-------

天线	圆极化
----	-----

识读距离	7-100cm (距离可调)
------	----------------

读卡距离与群读速率与实际环境有关

## 附件

连接电缆	USB 数据线, 一端 TYPE-A, 一端 RJ45
------	-----------------------------

电源适配器	选配 (5V 2A)
-------	------------

注:以上参数仅供参考, 我司可能会针对市场变化进行产品优化, 如有更改恕不另行通知, 谨请理解。



深圳市谷智远技术有限公司  
SHENZHEN INFO WISE TECHNOLOGY CO.,LTD.

定制热线: 153-0274-3151

网站: www.cn.infowise.tech

座机热线: 0755-21005073

地址: 深圳市龙华区大浪街道鹊山忠信路9号康瑞智慧谷1栋2楼2J

邮箱: sales@infowisetech.net